ECLIPSE HEAT-UP

燃烧器

适用于烤窑的成套便携系统。

Eclipse 天时烤窑燃烧器是一款便携式的燃烧系统,适用于包括玻璃窑炉在内的各种炉内耐火材料的受控加热及干燥。通常用于提高炉温,从冷启动到主燃烧器点燃。本款系统还适用于烧渣和窑炉蓄热室格子体的清洁。

Eclipse 天时烤窑燃烧器系统有三种标准规格的燃烧器可供选择: 3,000,000 Btu/hr. (879 kW), 6,000,000 Btu/hr. (1758 kW), 12,000,000 Btu/hr. (3516 kW)。同时也可提供其它燃烧能力范围的燃烧器。

系统特点

- 天然气和助燃空气设备包括助燃风机、 燃气和空气安全系统。
- 包括监测和启动燃烧器系统所需要的所有安全联锁和控制装置
- 提供连接软管和电线, 装配便捷。
- 所有系统安全标准均符合NFPA 86的相 关规定。
- 所设计的系统可装备手动控制或完全自动化控制系统,配置助燃空气和燃气的质量流量计量功能。
- Eclipse 天时 ThermJet 直燃燃烧器配备一个扩展的燃烧管。



可选设备

- 大功率燃烧器可选配带锁轮的三脚架。
- 燃烧管可根据不同应用场合的需求提供 直筒形喷嘴或倾斜喷嘴。
- 可以按照客户的具体要求设计安全系统。



Eclipse Heat-Up 燃烧器

适用于烤窑的成套便携燃烧系统。



燃烧器部分

本款 Heat-Up 燃烧器系统的特点是,采用 Eclipse 天时专利的 ThermJet 燃烧器,火焰均匀,调节比高,能够精确控制加热和干燥。对用户而言,ThermJet 燃烧器操作简单,坚固耐用。



主燃气及助燃风设备

主燃气和助燃风设备包括燃气阀集管盘、控制盘和助燃风机,全套完整系统安装在一个轮式框架上。附带燃气和空气软管,用于连接到燃烧器。.

