

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CT0263Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte
Vertreiber <i>distributor</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Stellgerät, automatisch (4126)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Automatisches Stellgerät als Regelventil optional mit automatischem Absperrventil
Modell <i>model</i>	RV.../RVS...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, IS, NO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 15/153/4104/123 vom 09.05.2018 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 126 (01.06.2012) DIN EN 161 (01.04.2013)

Ablaufdatum / AZ 24.07.2028 / 18-0292-GEE
date of expiry / file no.

24.07.2018 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten	120 V AC, 50/60 Hz, IP54
electrical data	230 V AC, 50/60 Hz, IP54
	24 V DC, IP54

Type type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
RV.../RVS...	Nennweite: DN 32	
RV.../RVS...	Nennweite: DN 40	
RV.../RVS...	Nennweite: DN 50	
RV.../RVS...	Nennweite: DN 65	
RV...	Nennweite: DN 80	
RV...	Nennweite: DN 100	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
RV...	ohne integriertes Absperrventil
RVS...	mit integriertem Absperrventil

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks
Maximaler Eingangsdruck: 150/200/300/500/1000 mbar je nach Ausführung
Anschlussart: Flansche (DN 40 bis DN 100) oder Moduline System mit Innengewinde (DN 32 bis DN 50)
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C (NBR) oder 0...+60 °C (Viton)
Einbaulage: RV beliebig, RVS senkrecht oder waagrecht (Antrieb nach oben)