

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

## EC type examination certificate

**CE-0085BU0487**Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Feuerungsautomat (4130)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Mikroprozessorgesteuerter Gasfeuerungsautomat für intermittierenden Betrieb oder Dauerbetrieb
<b>Modell</b> <i>model</i>	MPA 41xx
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, IS, NO
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: C-F 1426-01/11 vom 23.05.2011 (TSG)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 298 (01.01.2004)
<b>Aktenzeichen</b> <i>file number</i>	11-0067-GEA

27.06.2011 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

**ZLS**  
ZLS-ZE-527/07DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 BonnTelefon: +49 228 91 88-888  
Telefax: +49 228 91 88-993  
eMail: info@dvgw-cert.com

**Elektrische Daten:** 230 V AC, 50-60 Hz  
*electrical data* 115 V AC, 50-60 Hz

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
MPA 4111; MPA 4112; MPA 4122	Identifikationscode: B/B/L/L/B/B; B/B/C/L/B/B; B/M/L/L/B/B; B/M/C/L/B/B Sicherheitszeit: 3/3/1 s	
<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>	
MPA 4111	mit Minimalanzeige aus einem Multifunktionstaster und zwei LEDs; Schutzart: IP 42	
MPA 4112	mit 3 7-Segment-Anzeige und 4 Funktionstastern; Schutzart: IP 54	
MPA 4122	mit 3 7-Segment-Anzeige und 4 Funktionstastern; Schutzart: IP 65	