

Eclipse RatioMatic 燃烧器

型号 RM0400

数据表 Edition 08.15

版本 6

参数	规格		
风机型号	炉膛压力 "w.c. (mbar)	50 Hz	60 Hz
最大输入, Btu/h (kW) ¹	-4.0 (-10.0)	4,400,000 (1290)	4,500,000 (1310)
关于给定范围之外的燃烧室 (炉膛) 压力或不同燃烧室 (炉膛) 的压力条件, 请与工厂联系。	-2.0 (-5.0)	4,180,000 (1225)	4,280,000 (1250)
	0.0 (0.0)	3,900,000 (1140)	4,000,000 (1170)
	2.0 (5.0)	3,600,000 (1055)	3,700,000 (1080)
	5.0 (12.4)	3,050,000 (895)	3,150,000 (920)
最小输入比例调节型, Btu/h (kW) ²	65,000 (19)		
主燃气入口压力, "w.c. (mbar) ³ 在比例调节阀入口的燃料压力	天然气	20 to 55 (50 to 140)	
	丙烷 / 丁烷	20 to 35 (50 to 90)	
高速火焰长度英寸 (毫米) 从燃烧室出口测量	天然气	65 (1650)	
	丙烷 / 丁烷	70 (1780)	
最大炉膛温度, °F (°C)	合金管	1500 (815)	
	耐火砖	1900 (1038)	
火焰检测	合金管	火焰棒或紫外线扫描器	
	耐火砖	只有紫外线扫描仪	
燃料 ⁴ 其它混合气体, 请联系 Eclipse.	天然气, 丙烷, 丁烷		
风机电机, Hp (kW)	2.0 (1.5)		
重量, lbs (kg) ⁵	合金管	143 (65)	
	耐火砖	267 (121)	
认证			

¹ 配套风机的最大输入是基于标准的不带过滤棉的助燃风机。

² 调节比输入基于标准的炉膛环境。其他炉膛气压请咨询 Eclipse。



³ 为了恰当的性能, 在整个燃烧器操作范围中必须保持这个压力。

⁴ 参考设计指南 110 获取更多关于典型燃料组成和属性的信息。

⁵ 所有的重量都是近似值。

- 所有的数据基于实验室测试所得。不同的炉膛环境会影响数据结果。
- 所有的输入基于总热值和标准环境; 1 份空气, 70°F (21°C)。
- Eclipse 保留在任何时间改变产品结构和 / 或配置的权力, 而没有义务对已售出的产品进行升级。

性能曲线





氮氧化物排放数据基于：

- 助燃空气温度 ~70°F (21°C)
- 燃烧室温度少于 1000°F (540°C)
- 最低过程空气速度
- 低火输入调整至 65,000 Btu/h (19 kW)
- ppm 量，干燥 @ 3% 氧
- 燃烧室压力为中性

燃烧器排放物由以下因素影响：


- 燃烧室条件
- 燃料类型
- 燃烧能力
- 调整比例调节阀
- 助燃空气温度

一氧化碳排放物受到燃烧室环境影响。如果想知道您的应用会产生多少一氧化碳排放物，请联系 Eclipse 相关代表。





尺寸和说明

尺寸单位：毫米 (英寸)





风机尺寸	A
50 Hz	700 (27.6)
60 Hz	663 (26.1)

燃烧管类型	B	C
直不锈钢合金管	521 (20.5)	351 (13.8)
直不锈钢合金管	521 (20.5)	427 (16.8)




Square Block and Holder



Round Block and Holder

燃烧室选项



燃烧器配置

