

FE260

Funktionserweiterung Ex-Trennung,
Kommunikation und Energieversorgung

Anwendungsbereiche

- Extrennung von Datenschnittstelle und digitalen Ausgängen
- Schnittstelle zum Einsatz eines Kommunikationsmoduls
- Eigensichere Energieversorgung des Mengenumwerters

Kurzinformation

Die Funktionserweiterungseinheit FE260 ist ein kompaktes Gerät, in dem die jeweiligen Signale der Datenschnittstelle und der digitalen Ausgänge eines im explosionsgefährdeten Bereich installierten Mengenumwerters (EK200 Serie) auf den entsprechenden Eingangsklemmen aufgelegt werden können. An den Ausgangsklemmen stehen die Signale jedem beliebigen Peripheriegerät zur Verfügung. Zusätzlich ist die eigensichere Energieversorgung eines Mengenumwerters möglich. Alle elektrischen Daten sind optimal auf die anschließbaren Endgeräte abgestimmt.

Datenkommunikation

Zur Integration des angeschlossenen Mengenumwerters in Datenfernübertragungssysteme kann die FE260 mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet werden. Hierzu können entsprechend den jeweiligen Anforderungen Modems für die unterschiedlichen Kommunikationsnetze GSM/GPRS und UMTS verwendet werden.

Zur Einbindung in IP-Netzwerke steht alternativ auch eine Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Zum Anschluss von Modems oder Geräten anderer Hersteller kann auch auf eine Standardschnittstelle gemäß RS232 oder RS422 zurückgegriffen werden.

Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung der FE260 kann mit Wechselspannung 115/230 V AC erfolgen oder alternativ mit einer Gleichspannungsquelle im Bereich zwischen 10 und 30 V DC. Die zuletzt genannte Version erlaubt damit auch den Anschluss von Batterien oder Solarstromversorgungen. Speziell in dieser Applikation kann die angeschlossene Versorgungsspannung in Kombination mit dem Mengenumwerter überwacht werden. Unterschreitet die Versorgungsspannung ein bestimmtes Level (einstellbar 11 V oder 20 V) kann der angeschlossene Mengenumwerter einen entsprechenden Alarm auslösen.

Ausführung

Die Funktionserweiterungseinheit ist zur Montage an der Wand vorgesehen. Kabel in beliebigen Längen zum Anschluss des Mengenumwerters erleichtern die Installation der Einheit (optional).




HAUPTMERKMALE

- Zugehöriges Betriebsmittel für Ex-Zone 1
- Herstellererklärung zum Einsatz in Ex-Zone 2
- Ex-Trennung der Datenschnittstelle
- Ex-Trennung der Digitalausgänge
- Energieversorgung eines Mengenumwerters
- Integration in Datenfernübertragungssysteme
- Modularer Aufbau
- Überwachung der Spannungsversorgung in Kombination mit Solar- oder Batteriestromversorgung

Optionen

- Modemmodule
 - 2G (GPRS/GSM)
 - 3G (UMTS)
- Alternativ verwendbare Schnittstellen
 - RS232 / RS422
 - Ethernet (in Vorbereitung)



Technische Daten	
Bestellnummer	83480540
Gehäuse	Aluminiumguss, Wandmontage
Abmessungen	H 290 mm x B 175 mm x T 102 mm mit Verschraubungen und Scharnieren
Gewicht	Ca. 3 kg
Schutzklasse	IP 65 gemäß EN 60529
ATEX-Zulassung	Zugehöriges Betriebsmittel für Ex-Zone 1, Kennzeichnung II (2) G [EEx ia] IIB Herstellererklärung zum Einsatz in Ex-Zone 2, Kennzeichnung II 3 (3) G Ex nA IIB T4 Gc
Umgebungsbedingungen	AC Version 0 °C bis +40 °C DC Version -10 °C bis +60 °C (in Kombination mit Kommunikationsmodul siehe Bedienungsanleitung) Luftfeuchtigkeit max. 93%, nicht kondensierend
Stromversorgung	230 V AC +10% / -15%, 50...60 Hz, max. 3 Watt oder 115 V AC +10% / -15%, 50...60 Hz, max. 3 Watt alternativ 10 - 30 V DC, max. 3 Watt
Spannungsüberwachung	11 V oder 20 V einstellbar für 12 V DC oder 24 V DC Stromversorgung (nur bei Ausführung für Gleichspannungsversorgung 10-30 V DC möglich)
Versorgungsausgang	8,5 V DC / max. 40 mA - Ausgang - für die externe eigensichere Energieversorgung eines angeschlossenen EK280 - nicht zur Energieversorgung eines eingebauten Kommunikationsmodul im EK280 geeignet - empfohlener Adernquerschnitt 0,5 - 1 mm ² (abhängig von der Entfernung zum Mengenumwerter)
Anzeige	2 Status LED zur Anzeige des aktuellen Betriebszustandes
Digitaleingänge	4 digitale Eingänge zum Anschluss der Digitalausgänge eines Mengenumwerter
Digitalausgänge	4 digitale Ausgänge (mit einstellbarer Invertierung) zur Weitergabe der Signale, die am jeweiligen Digitaleingang der FE260 angeschlossen sind
Modems und Schnittstellen (Option)	Interne serielle TTL-Schnittstelle zum Aufstecken eines gewünschten Kommunikationsmoduls - Modemmodul 2G (GPRS/GSM) - Modemmodul 3G (UMTS) - Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an ein PC-Netzwerk (Intranet, Internet) für TCP/IP-Übertragung
Anschlusskabel (Option)	Anschlusskabel für Datenschnittstelle, Digitalausgänge und Energieversorgung bis 1000 m gemäß Detailspezifikation möglich

Honeywell Process Solutions

Deutschland
Elster GmbH
Steinern Str. 19-21
55252 Mainz-Kastel
T +49 6134 605 0
F +49 6134 605 223
www.elster-instromet.com

Elster® is a registered
trademark of Elster GmbH.
FE260 | 08/17
©2017 Honeywell International Inc.

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**