

EU-Baumusterprüfbescheinigung**EU type examination certificate****CE-0085AR0464**Produkt-Identnummer
product identification no.**Anwendungsbereich**
field of applicationEU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)
EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)**Zertifikatinhaber**
owner of certificateElster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)**Vertreiber**
distributorElster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)**Produktart**
product category

Gasarmaturen: Absperrarmatur für Druckmessgeräte (4315)

Produktbezeichnung
product description

Manometer-Druckknopfahh in Durchgangsform

Modell
model

DH ...

Bestimmungsländer
countries of destinationAT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK**Prüfberichte**
test reports

Baumusterprüfung: 17/319/4315/013 vom 12.12.2017 (EBI)

Prüfgrundlagen
test basisEU/2016/426 A III B (09.03.2016)
DVGW VP 308 (01.09.2004)**Ablaufdatum / AZ**
date of expiry / file no.

13.06.2028 / 17-0966-GEA

13.06.2018 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic
of Germany for certification of gas appliances under EU RegulationDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DH ...	max. Betriebsdruck: 5 bar	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
DH 8	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/4 nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)	
DH 15	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2 nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) oder G 1/2 nach DIN EN ISO 228-1 (zusätzliches Dichtelement erforderlich)	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C		