



ECLIPSE BV-PAK

组合式蝶阀及执行器



简单成套配置, 便于使用

Honeywell Eclipse 霍尼韦尔天时单向流量控制解决方案, 更好地便于用户选择及订购。产品配置简单便捷, 可以真正做到“开箱即用”, 其组装及安装过程非常快速简便, 可应用于工业及商业燃烧系统。

简单的支座

BV-Pak v3 使得安装和设置变得更加简便。全新的改进型支座结构坚固支座不会弯曲变形且坚固耐用, 能够满足全球各地任何应用场合的严苛要求。指示器能将阀门设置的相关信息在显见的位置反馈给操作者。

精度满足行业标准

对调节精度和重复性有相应要求的应用场合, 组合式蝶阀是最完美的解决方案。Kromschroder 霍科德 IC 系列致执行器具有高分辨率、性能可靠以及足够的扭矩等特点, 结合坚固耐用、享誉全球的 Eclipse 天时蝶阀可实现完美的燃烧器及流量控制。

全球适用

组合式蝶阀可供安装于世界各地的任何应用场合。IC20 执行器符合欧洲标准。IC40 执行器符合美国、加拿大及欧洲标准。BV-Pak v3 供货尺寸范围 1/2" - 4", 并有 RC 或 NPT 螺纹可选。

了解更多信息

霍尼韦尔热能解决方案 (HTS) 系列产品包括 Honeywell Combustion Safety, Honeywell Combustion Service, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder 及 Maxon。欲了解更多产品信息, 请访问 ThermalSolutions.honeywell.com 或联系我们的销售工程师。

霍尼韦尔热能解决方案

霍尼韦尔热能解决方案 (HTS)
中国苏州工业园区胜浦分区
银胜路 136 号 1 幢, 215126
ThermalSolutions.honeywell.com



执行器可选项

提供两个型号的执行器可选: IC20 及 IC40 执行器。

IC20 执行器特点:

- 120VAC 及 230VAC 两个版本
- 标准型可通过两点式或三点式控制, 可选配 1000 欧姆电位器
- 可选 0(4)-20 mA 或 0-10VDC 模拟量信号输入, 并配备 4-20mA 位置反馈

IC40 执行器特点:

- 100-230 VAC 主电压
- “数字量”型号可通过两点式, 三点式或四点式控制
- “模拟量”型号可通过两点式, 三点式或四点式控制, 或由 4-20 mA 信号驱动
- 这两个型号的执行器均可选配 1000 欧姆电位器